

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №  
2.O.34.002

**KULOB**  
**КУЛОБ**

**UTDK (B)**

**Tajikistan**  
**Таджикистан**

**LANDING MINIMUMS**

| RWY | A/c type                | ILS CAT I       |                 |                  | ILS Z CAT I       |                   |                   |                   |                   |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                         | MACG 5.1%       |                 |                  | MACG 5.0%         |                   |                   | MACG 2.5%         |                   |
|     |                         | FULL            | Limited         | ALS out          | FULL              | Limited           | ALS out           |                   |                   |
| 01  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 75x550<br>2390' | 75x800<br>2390' | 75x1200<br>2390' | 120x1000<br>2530' | 120x1300<br>2530' | 120x1700<br>2530' | 560x2400<br>3970' | 560x2400<br>3970' |

| RWY | A/c type                | 2 NDB/DME         |                   | NDB/DME           |                   |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                         | MACG 5.1%         |                   |                   |                   |
|     |                         |                   | ALS out           |                   | ALS out           |
| 01  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 135x1300<br>2580' | 135x2000<br>2580' | 135x1300<br>2580' | 135x2000<br>2580' |

| RWY | A/c type                | RNP LNAV/VNAV   |                  |                   |                   | RNP LNAV          |                   |                   |                   |
|-----|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                         | MACG 5.0%       |                  | MACG 2.5%         |                   | MACG 5.0%         |                   | MACG 2.5%         |                   |
|     |                         |                 | ALS out          |                   | ALS out           |                   | ALS out           |                   | ALS out           |
| 01  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | 95x750<br>2450' | 95x1400<br>2450' | 530x2400<br>3880' | 530x2400<br>3880' | 140x1400<br>2600' | 140x2100<br>2600' | 560x5000<br>3970' | 560x5000<br>3970' |

**TAKE-OFF MINIMUMS**

| RWY | A/c type                | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) |       | Runway Centerline Marking (RCLM) |       |
|-----|-------------------------|--|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
|     |                         |  | DAY                | NIGHT | DAY                              | NIGHT |
| 19  | Falcon<br>RRJ95<br>B737 | -  | 400                | 400   | 500                              | -     |

Дата расчета минимума аэродрома  
«12» 01. 2026 г.