



Руководство по производству полетов
Часть С Глава 3 Приложение
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

FRANKFURT-HAHN
Франкфурт-Хан

EDFH (A)

Germany
Германия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1	LOC GS out	RNP			NDB
						LPV	LNAV/VNAV	LNAV	
03	F900	-	-	60x750 1849'	120x1100 2040'	105x900 1993'	115x1000 2029'	135x1400 2091'	170x1900 2210'
	RRJ95	-	-	60x800 1849'	120x1100 2040'	-	115x1500 2029'	135x1400 2091'	170x1900 2210'
	B737	-	-	60x750 1849'	120x1100 2040'	-	115x1000 2029'	135x1400 2091'	170x1900 2210'
21	F900	-	30x300 1695' RA107'	60x550 1795'	120x1100 1990'	95x750 1907'	130x1300 2022'	150x1500 2090'	160x1700 2120'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 1695' RA107'	60x550 1795'	120x1100 1990'	-	130x1500 2022'	150x1500 2090'	160x1800 2120'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 1695' RA107'	60x550 1795'	120x1100 1990'	-	130x1300 2022'	150x1500 2090'	160x1700 2120'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03/21	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
03.02.2016