	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

КРАСНОЯРСК

UNKL (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT I			RNP			
			FULL	Limited	ALS out	LNAV/VNAV		LNAV	
							ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	31x300 1041' RA100'	60x550 1150'	60x750 1150'	60x1200 1150'	160x1600 1470'	160x2400 1470'	175x1900 1520'	175x2400 1520'
29	Falcon RRJ95 B737	31x300 1041' RA 99'	60x550 1150'	60x750 1150'	60x1200 1150'	145x1500 1430'	145x2200 1430'	155x1600 1460'	155x2400 1460'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB / DME	
			ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	-	-	225x2400 1690'	225x2400 1690'	225x2400 1680'	225x2400 1680'
29	Falcon RRJ95 B737	135x1300 1380'	135x2000 1380'	210x2400 1630'	210x2400 1630'	140x1400 1410'	140x2100 1410'

RWY	A/c type	LOC with SDF		LOC without SDF	
			ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	-	-	175x1800 1510'	175x2400 1510'
29	Falcon RRJ95 B737	140x1400 1410'	140x2100 1410'	190x2100 1570'	190x2400 1570'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
11/29	Falcon RRJ95	2140' (365m)	2400
	B737	2200' (385m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«11» 06. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «11» 06. 2025 г.</p>
--