(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

Дополнение к Руководству по производству полетов

NOUMEA (Hymea) NWWW (B) New Caledonia (Новая Каледония) La Tontouta (Ла-Тонтута)

Установленные минимумы для захода на посадку

В	Кат		ILS без		VOR	VOR	NDB	C	ircle-to-l	and
П	BC	ILS	глиссады	GNSS	DME		FND	Нмс	Ннго	Г вид.
П							LCTR			
	A	85x800	95x1200	250x1500	300x1500	360x1500	320x1500			
11	В	90x800	95x1300	230X1300						
	C	90x800	95x1400	250x1800	300x1800	Hx1800*	320x1800			
	D	95x800	95x1600	250x2000	300x2000	Hx2000*	320x2000			
29	A			230x1500				310	410	4000
	В									
	C			230x3500				420	520	6000
	D			230X3500				420	520	0000

^{*}Н = 380м при градиенте ухода на второй круг 5% и более

Установленные минимумы для взлета

ВПП	Кат. ВС	День	Ночь		
	A	800	800		
All	В				
Rwys	C	000	000		
IXWYS	D	ļ			

МК взлета и посадки 108/288

Размеры ВПП 3250x45

Координаты КТА S 22 01,0 E 166 13,0

Превышение аэродрома +15,5 m

^{*}Н = 430м при градиенте ухода на второй круг 3,5% и более, но мене 5%

^{*}Н = 470м при градиенте ухода на второй круг мене 3,5%