

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

PAGO PAGO (Паго Паго) NSTU (B) American Samoa (Амер. Самоа)
Pago Pago Intl.

Установленные минимумы для захода на посадку

В П П	Кат ВС	ILS DME	ILS без огней подхода	Circle-to-land		
				Нмс	Ннго	Лвид.
05	A	80x800	80x1700	170	270	1600
	B			210	310	2800
	C			210	310	3200
	D			210	310	3200
23	A			170	270	1600
	B			210	310	2800
	C			210	310	3200
	D			210	310	3200

Установленные минимумы для взлета

ВПП	Кат. ВС	День	Ночь
All Rwys	A	400*	400*
	B		
	C		
	D		

* При взлете с ВПП 23 минимальный набор 320'/NM до высоты 800'

МК взлета и посадки	048/228	
Размеры ВПП	3048x46	
Координаты КТА	S 14 19,9	W 170 42,7
Превышение аэродрома	+10 m	32'

Дата расчета минимума аэродрома
«28» 11. 2004 г.