(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TBILISI Тбилиси UGTB (B)

Georgia Грузия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR DME	VOR DME ALS out
	F900	65xl	R1200	395	x5000	395x5000	
		18	37'	29	920'	2920'	
13R	RRJ95	65xl	R1200	395	x5000	395x	5000
		18	37'	29	920'	29.	20'
	B737	65xl	R1200	395	x5000	395x	5000
		18	37'	29	920'	29.	20'
				Missed ap	ch climb grad min	3.3%	
	F900	60xR750	60x1200	180x2000	180x2700	240x2900	240x3600
		1758'	1758'	2150'	2150'	2345'	2345'
31L	RRJ95	60x800	60x1200	180x2000	180x2700	240x2900	240x3600
		1758'	1758'	2150'	2150'	2345'	2345'
	B737	60xR750	60x1200	180x2000	180x2700	240x2900	240x3600
		1758'	1758'	2150'	2150'	2345'	2345'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (witho Centerline without Runy	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13R/31L	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие
	12.01.2016