Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

PORT ELIZABETH Порт-Элизабет

FAPE (B)

South African Rep. **WAP**

LANDING MINIMUMS

DIVI	A/c type	ILS	ILS ALS out	RNAV (GNSS)				WOD	CIDCLE TO
RWY				LNAV/ VNAV	LNAV/ VNAV ALS out	LNAV	LNAV ALS out	VOR (+DME)	CIRCLE-TO- LAND
08	Falcon RRJ95 B737 BBJ	60xR750 VIS 800 429'	60x1200 429'	155x1800 730'	155x2400 730'	160x1800 750'	160x2400 750'	200x2400 890'	ENTIRELY AT PILOT'S DISCRETION
26	Falcon RRJ95 B737 BBJ	60xR750 VIS 800 389'	60x1200 389'	175x1900 760'	175x2600 760'	175x1900 760'	175x2600 760'	175x1900 760'	MINIMUMS NOT ESTABLISHED

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway		ut Runway Centerline Lights) with Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	250*	250*	400	-

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 086/266 174/354

RWY Dimensions 1980x46m 1677x46m

ARP Coordinates S 33 59.4 E 025 36.6

AD Elevation 229'/ 70m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	11.09.2017	