	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

ISTANBUL/Sabiha Gökçen
Стамбул/Сабиха Гёкчен

LTFJ (B)

Turkey
Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS						LOC Z	
		MACG							
		5.0%			2.5%				
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
06L	Falcon RRJ95 B737	95x700 600'	95x1000 600'	95x1400 600'	120x1000 670'	120x1300 670'	120x1700 670'	210x2400 980'	


RWY	A/c type	RNP LNAV		VOR		NDB/DME	
		MACG 3.5%					
			ALS out		ALS out		ALS out
06L	Falcon RRJ95 B737	205x2300 950'	205x2400 950'	250x2400 1100'	250x2400 1100'	250x2400 1100'	250x2400 1100'

RWY	A/c type	ILS X,Y,Z CAT II	ILS X,Y,Z CAT I			ILS X CAT I		ILS Z CAT I	
		MACG							
		5.0%	5.0%			2.5%			
		30x300 370' RA144'	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06R	Falcon RRJ95 B737		100x700 590'	100x1000 590'	100x1400 590'	285x2400 1200'		120x1000 650'	120x1700 650'

RWY	A/c type	RNP LNAV		LOC		VOR	
				MACG 5.0%			
			ALS out		ALS out		ALS out
06R	Falcon RRJ95 B737	180x2000 860'	180x2400 860'	165x1700 800'	165x2400 800'	165x1700 800'	165x2400 800'

RWY	A/c type	ILS			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
24L	Falcon RRJ95 B737	120x1100 690'	120x1400 690'	120x1800 690'	250x2400 1120'	250x2400 1120'

Дата расчета минимума аэродрома
«25» 12. 2025 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Пер. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

RWY	A/c type	ILS						LOC X		LOC Y,Z	
		MACG									
		5.0%			2.5%						
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
24R	Falcon RRJ95 B737	90x650 590'	90x900 590'	90x1400 590'	110x900 660'	110x1200 660'	110x1600 660'	240x2400 1080'		235x2400 1070'	

RWY	A/c type	RNP LNAV		VOR		NDB/DME	
		MACG 3.5%					
			ALS out		ALS out		ALS out
24R	Falcon RRJ95 B737	260x2400 1150'	260x2400 1150'	245x2400 1100'	245x2400 1100'	245x2400 1100'	245x2400 1100'

RWY	A/c type	CIRCLING		VOR F , NDB F	
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
06/24	Falcon RRJ95	1430' (345m)	2400	2200' (580m)	2400
	B737	1430' (345m)	3600	2200' (580m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		RunwayCenterlineMarking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «25» 12. 2025 г.
