

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

TIANJIN / Binhai
Тяньцзинь / Биньхай

ZBTJ (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT 1			LOC (GS out)		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	60x550 204'	60x750 204'	60x1200 204'	165x2300 550'	165x2800 550'	-	-
16R	Falcon RRJ95 B737	60x550 205'	60x750 205'	60x1200 205'	140x1700 450'	140x2000 450'	170x2400 560'	170x2400 560'
34L	Falcon RRJ95 B737	60x550 206'	60x750 206'	60x1200 206'	130x1600 430'	130x2500 430'	140x1700 450'	140x2600 450'
34R	Falcon RRJ95 B737	60x550 313'	60x750 313'	60x1200 313'	180x2600 600'	180x2600 600'	-	-

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«30» 04. 2024 г.