

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

ZAHEDAN
Захедан

OIZH (B)

Iran
Иран

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
35L	F900 RRJ95 B737	70x550 4730'	70x800 4730'	70x1200 4730'	260x2400 5370'	260x2400 5370'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
17R	F900 RRJ95 B737	-	-	225x2400 5220'		-	-
35L	F900 RRJ95 B737	120x1000 4890'	120x1700 4890'	225x2400 5250'		260x2400 5370'	260x2400 5370'
35R	F900 RRJ95 B737	-	-	-	-	260x2400 5370'	260x2400 5370'

RWY	A/c type	CIRCLING ILS, LOC, VOR, VOR-B, NDB-A	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	5650' (345m)	2400
	B737	5650' (345m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
17/35	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTANOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.