(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

VARNA Bapha LBWN (A)

Bulgaria Болгария

LANDING MINIMUMS

								CIRC	LE-TO-LA	AND
RWY	A/c	ILS	ILS		RNAV		VOR	Not	t authorize	ed
	type		ALS out		GNSS			Nor	th of airpo	ort
					LNAV			MDA	CEIL	VIS
								(H)		
				Misse	d apch climb gr	adient		, ,		
				5%	4%	2.5%				
	F900	75x800	75x1200	200x2400	215x2400	230x2400	115x1400	1150'	(1247')	5000
		453'	453'	<i>850'</i>	900'	950'	580'	(280m)	(380m)	
09	RRJ95	75x800	75x1200	200x2400	215x2400	230x2400	115x1500	1150'	(1247')	5000
		453'	453'	<i>850'</i>	900'	950'	580'	(280m)	(380m)	
	B737	75x800	75x1200	200x2400	215x2400	230x2400	115x1400	1310'	(1410')	5000
		453'	453'	<i>850'</i>	900'	950'	580'	(330m)	(430m)	
	F900	-	-		200x2400		250x2400	1150'	(1247')	5000
					<i>870'</i>		1030'	(280m)	(380m)	
27	RRJ95	-	-		200x2400		250x2400	1150'	(1247')	5000
					<i>870'</i>		1030'	(280m)	(380m)	
	B737	-	_		200x2400		250x2400	1310'	(1410')	5000
					<i>870'</i>		1030'	(330m)	(430m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		unway Centerline Lights vith Runway Lights	Without Runway Centerline Lights Without Runway Lights		
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
09/27	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-	

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	01.12.2015	