

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

LAPU-LAPU / Mactan-Cebu Intl.

RPVM (B)

Philippines

Лапу-Лапу / Мактан-Себу

Филиппины

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	VOR DME	VOR	CIRCLE-TO-LAND		
				MDA (H)	CEIL	VIS
04	F900	-	165x2400 560'	655' (190m)	(951') (290m)	3700m
	B737	-	165x2400 560'	755' (220m)	(1050') (320m)	4600m
22	F900	145x2000 500'	165x2400 560'	655' (190m)	(951') (290m)	3700m
	B737	145x2000 500'	165x2400 560'	755' (220m)	(1050') (320m)	4600m

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights		Without Runway Centerline Lights Without Runway Lights	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04/22	F900 B737	200*	250*	250*	400	-

* - LVP must be in force

RWY Heading

045/225

RWY Dimensions

3300x45

ARP Coordinates

N 10 18.5 E 123 58.8

AD Elevation

32'/10m

Дата утверждения	Дата введения в действие 11.11.2015	
------------------	--	--