Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

PUERTO PLATA / Gregorio Luperon Intl. Пуэрто-Плата / Грегорио Луперон

MDPP (B) Dominican Rep. Доминиканская Респ.

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)	VOR DME	VOR	VISUAL RNAV (GPS)	Not autho Maneuvo	CLE-TO-LA rized Southe ering prohib nan 4 NM W CEIL	east of rwy. ited more
	Falcon	195x3000 660'	-	-	CEIL - 4000' VIS – 5km	935' (280m)	(1250') (380m)	4600
08	B737	195x3000 660'	-	-	CEIL - 4000' VIS - 5km	1300' (390m)	(1610') (490m)	4800
26	Falcon B737	175x2600 590'	165x2400 460' CEIL - 600'	185x2800 620' CEIL - 700'	CEIL - 4000' VIS – 5km	935' (280m)	(1250') (380m)	4600
26	B737	175x2600 590'	165x2400 460' CEIL - 600'	185x2800 620' CEIL - 700'	CEIL - 4000' VIS – 5km	1300' (390m)	(1610') (490m)	4800

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		ut Runway Centerline Lights) with Runway Lights (RL)	RCLM (without Centerline without Runw	Lights,
		(CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
08/26	Falcon B737	-		Available landing minimum	S	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 084/264

RWY Dimensions 3081x46m

ARP Coordinates N 19 45.5 W 070 34.2

AD Elevation 17'/ 5m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	02.11.2016