## (ASIIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TARAZ / Aulie-Ata Тараз / Аулие-Ата UADD (A)

Kazakhstan Казахстан

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	VOR DME	VOR DME ALS out
	Falcon	60xR550 VIS 800 2345'	60x1200 2345'	110x1000 2510'	110x1600 2510'
13	RRJ95	60xR550 VIS 800 2345'	60x1200 2345'	110x1500 2510'	110x1600 2510'
	B737 BBJ	60xR550 VIS 800 2345'	60x1200 2345'	110x1000 2510'	110x1600 2510'
31	Falcon	1	-	105x1600 2540'	105x1600 2540'
	RRJ95	-	-	105x1600 2540'	105x1600 2540'
	B737 BBJ	-	-	105x1600 2540'	105x1600 2540'

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	500	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	14.07.2017	