Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

FIGARI / Sud Corse Фигари / Южная Корсика LFKF (B)

France Франция

LANDING MINIMUMS

						CIRC	CLE-TO-LA	.ND
RWY	A/c	ILS	LOC	RNAV	VOR	DAY	TIME ON	LY
	type	CAT 1	(GS out)	(GNSS)			Prohibited	
				LNAV		Northwest of runway		
						MDA	CEIL	VIS
						(H)		
	F900	-	-	375xC5000	285xC4300	1826'	(2067')	2400*
				<i>1270'</i>	975'	(530m)	(630m)	
05	RRJ95	-	-	375xC5000	285xC4300	1826'	(2067')	3000*
				<i>1270'</i>	975'	(530m)	(630m)	
	B737	-	-	375xC5000	285xC4300		NOT	
				<i>1270'</i>	975'	AI	PPLICABLI	\mathbf{E}
	F900	80xR1300	NOT	455xC5000	-	1826'	(2067')	2400*
		348'	APPLICABLE	<i>1570'</i>		(530m)	(630m)	
23	RRJ95	80xR1300	NOT	455xC5000	-	1826'	(2067')	3000*
		348'	APPLICABLE	<i>1570'</i>		(530m)	(630m)	
	B737	80xR1300	NOT	455xC5000	-		NOT	
		348'	APPLICABLE	<i>1570'</i>		Al	PPLICABLI	E

^{* -} VIS 5000m after RNAV (GNSS) apch and 4300m after VOR apch

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	F900 RRJ95 B737	-	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 045/225

RWY Dimensions 2480x45 m

ARP Coordinates N 41 30.1 E 009 05.8

AD Elevation + 87'/27m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	04.03.2016	