

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Пер. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

SANYA / Phoenix Intl.  
Санья / Феникс

ZJSY (B)

PR of China  
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (X,Y,Z)					LOC		VOR/DME	
		MACG								
		4.0%			2.5%					
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		
08	Falcon RRJ95 B737	60x550 270'	60x750 270'	60x1200 270'	115x1200 440'	115x1700 440'	215x3200 760'		480x5000 1630'	

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z)					LOC		VOR DME	
		MACG								
		5.0%			2.5%					
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		
26	Falcon RRJ95 B737	60x550 290'	60x750 290'	60x1200 290'	205x3000 750'	205x3000 750'	285x4600 1020'		285x4600 1020'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
08/26	Falcon RRJ95 B737	1660' (480m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	800	-
26	Falcon RRJ95 B737	-	CEIL 300m-VIS 5000m			