
Руководство по производству полетов



Рег. № 2.О.34.002



Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

SHYMKENT Шымкент UAII (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	VOR DME	VOR DME ALS out	NDB 'I' (OПPC)	NDB 'I' (OПPC) ALS out
	Falcon	70xR750 VIS 800 1539'	70x1200 1539'	110x1000 1670'	110x1600 <i>1670'</i>	190x3700 1940'	190x3700 1940'
10	RRJ95	70x800 1539'	70x1200 1539'	110x1500 1670'	110x1600 1670'	190x3700 1940'	190x3700 1940'
	B737 BBJ	70xR750 VIS 800 1539'	70x1200 1539'	110x1000 1670'	110x1600 1670'	190x3700 1940'	190x3700 1940'
	Falcon	75xR750 VIS 800 1634'	75x1300 1634'	270x2400 2280'	270x2400 2280'	370x5000 2600'	370x5000 2600'
28	RRJ95	75xR800 1634'	75x1300 1634'	270x2400 2280'	270x2400 2280'	370x5000 2600'	370x5000 2600'
	B737 BBJ	75xR750 VIS 800 1634'	75x1300 1634'	270x2400 2280'	270x2400 2280'	370x5000 2600'	370x5000 2600'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are needed)	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300*	400	500	-

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 101/281

RWY Dimensions 3300x45 m

ARP Coordinates N 42 21.9 E 069 28.5

AD Elevation + 1388'/ 423 m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	14.07.2017