

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

GOA / Dabolim
Гоа /Даболим

VOGO (B)

India
Индия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1		LOC (GS out)		VOR	
				ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	30x300 214' RA114'	60x1000 314'	60x1200 314'	110x1400 470'	110x1600 470'	150x2100 600'	150x2300 600'
26	Falcon RRJ95 B737	-	90x1200 477'	90x1400 477'	160x2100 700'	160x2400 700'	170x2300 730'	170x2400 730'

RWY	A/c type	RNP Z					
		LPV		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon	125x1600 587'	125x1800 587'	135x1900 630'	135x2100 630'	165x2200 720'	165x2400 720'
	RRJ95	-	-	135x1900 630'	135x2100 630'	165x2200 720'	165x2400 720'
	B737	-	-	135x1900 630'	135x2100 630'	165x2200 720'	165x2400 720'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	350	350	350	400	-

Дата расчета минимума аэродрома

«30» 01. 2024 г.