(ASIIPOM A B M A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

DRESDEN Дрезден EDDC (A)

Germany Германия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS CAT 2A	ILS CAT 2	ILS CAT1			LOC (GS out)		
	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out	
04	Falcon RRJ95 B737	-	-	70x550 976'	70x750 976'	70x1200 976'	100x800 1080'	100x1500 1080'	
22	Falcon	-	30x300 800' RA 107'	70x550 928'	70x750 928'	70x1200 928'	145x1500 1160'	145x2200 1160'	
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 800' RA 107'	70x550 928'	70x750 928'	70x1200 928'	145x1500 1160'	145x2200 1160'	
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 800' RA 107'	70x550 928'	70x750 928'	70x1200 928'	145x1500 1160'	145x2200 1160'	

RWY	A/c type	RNAV (GPS)				VOR (+DME)		CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV		VOR (+DME)		CINCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
04	Falcon	100x800	100x1500	115x1000	115x1700	115x1000	115x1700	1480'	2400
		1080'	1080'	1120'	1120'	1120'	1120'	(220)	
	RRJ95	100x1500	100x1500	115x1500	115x1700	115x1500	115x1700	1480'	3000
		1080'	1080'	1120'	1120'	1120'	1120'	(220)	
	B737	100x800	100x1500	115x1000	115x1700	115x1000	115x1700	1480'	3600
		1080'	1080'	1120'	1120'	1120'	1120'	(220)	
22	Falcon	105x900	105x1600	140x1400	140x2100	165x1700	165x2400	1480'	2400
		1041'	1041'	1150'	1150'	1230'	1230'	(220)	
	RRJ95	105x1500	105x1600	140x1500	140x2100	165x1700	165x2400	1480'	3000
		1041'	1041'	1150'	1150'	1230'	1230'	(220)	
	B737	105x900	105x1600	140x1400	140x2100	165x1700	165x2400	1480'	3600
		1041'	1041'	1150'	1150'	1230'	1230'	(220)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)		Runway Centerline Lights (RCLL) h Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «10» 02. 2022 г.