

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

ХАТАНГА

УОНН (А)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	60x750 300'	60x1200 300'	95x900 400'	95x1400 400'	115x1300 470'	115x1700 470'
24	Falcon RRJ95 B737	-	-	90x1200 340'	90x1400 340'	110x1400 400'	110x1600 400'

RWY	A/c type	LOC		VOR		NDB X			
								Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	85x900 370'	85x1300 370'	170x2100 650'	170x2500 650'	110x1200 450'	110x1600 450'	110x1600 450'	110x2000 450'
24	Falcon RRJ95 B737	-	-	135x1800 480'	135x2000 480'	145x2000 520'	145x2200 520'	145x2400 520'	145x2600 520'

RWY	A/c type	NDB/DME	
			ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	95x900 400'	95x1400 400'

RWY	A/c type	NDB/DME Y with SDF		NDB/DME Y without SDF		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	125x1600 450'	125x1800 450'	130x1700 470'	130x1900 470'	130x1700 470'	130x1900 470'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon RRJ95	730' (195m)	2400
	B737	800' (215m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 04. 2026 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «27» 04. 2026 г.
