

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	--

НАДЫМ

USMM (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (X,Y,Z)			LOC		VOR	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	100x800 380'	100x1500 380'	105x800 390'	105x1500 390'
32	Falcon RRJ95 B737	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	125x1200 460'	125x1900 460'	140x1400 510'	140x2100 510'

RWY	A/c type	NDB/DME Y		NDB/DME Z		NDB X			
			ALS out		ALS out			Non-CDFA	
							ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	135x1300 480'	135x2000 480'	100x800 380'	100x1500 380'	120x1000 430'	120x1700 430'	120x1400 430'	120x2100 430'
32	Falcon RRJ95 B737	155x1500 550'	155x2300 550'	-	-	155x1600 560'	155x2400 560'	155x2000 560'	155x2800 560'

RWY	A/c type	NDB/DME Z			
		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out
32	Falcon RRJ95 B737	125x1200 460'	125x1900 460'	140x1400 510'	140x2100 510'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
14/32	Falcon RRJ95	700' (200m)	2400
	B737	790' (225m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING NDB/DME Y	
		MDA (H)	VIS
32	Falcon RRJ95	710' (205m)	2400
	B737	790' (225m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома

«27» 04. 2026 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14/32	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 04. 2026 г.