

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
--	--	---

TURKMENBASHI
Туркменбаши

UTAK (A)

Turkmenistan
Туркменистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I			VOR/DME		VOR		LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
16R	Falcon RRJ95 B737	60x550 450'	60x750 450'	60x1200 450'	80x1200 500'	80x1700 500'	95x1400 550'	95x1800 550'	80x1000 500'	80x1700 500'

RWY	A/c type	ILS CAT I		VOR/DME		VOR		LOC	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
34L	Falcon RRJ95 B737	200x2300 940'	200x3000 940'	200x2500 950'	200x3000 950'	225x2700 1050'	225x3400 1050'	225x2700 1030'	225x3400 1030'

RWY	A/c type	NDB
16L	Falcon RRJ95 B737	110x1800 600'
34R	Falcon RRJ95 B737	125x2500 700'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16L/34R	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	400	-
16R/34L	Falcon RRJ95 B737	200*	300*	400	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 04. 2026 г.