



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

КУРСК / Восточный

UUOK (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		NDB Y (LOM) NDB Z (LMM)		NDB Y (LOM) NDB Z (LMM)		CIRCLING	
						Non-CDEA		MDA (H)	VIS
			ALS out		ALS out		ALS out		
12	Falcon	-	-	225x2400 1390'	225x2400 1390'	225x3400 1390'	225x3800 1390'	1810' (345m)	2400
30	Falcon	70x1000 910'	70x1200 910'	130x1500 1100'	130x1900 1100'	130x1900 1100'	130x2300 1100'	1770' (335m)	2400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 04. 2026 г.