

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	2.О.34.002

СТАРЫЙ ОСКОЛ

UUOS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	NDB (LMM) (PTC обр. старта)		RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
04	Falcon	610x2800 2690'	610x2800 2690'	85x1100 970'	85x1300 970'	110x1400 1060'	110x1600 1060'

RWY	A/c type	NDB Z (LMM) NDB Y (LOM)		NDB X (LMM) with SDF		NDB X (LMM) without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
22	Falcon	110x1400 1040'	110x1600 1040'	110x1800 1040'	110x2000 1040'	180x2800 1280'	180x2800 1280'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
22	Falcon	90x1200 970'	90x1400 970'	110x1400 1050'	110x1600 1050'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
04/22	Falcon	1370' (200m)	2400

RWY	A/c type	CIRCLING NDB	
		MDA (H)	VIS
04	Falcon	2690' (610m)	2400

Дата расчета минимума аэродрома «27» 04. 2026 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon	-	400	400	400	-

AREA OF MAGNETIC ABNORMALITY

В районе АД магнитная аномалия от -90° до +130°

Дата расчета минимума аэродрома «27» 04. 2026 г.
