

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
--	---	--

PHUKET / Phuket Intl.
Пхукет

VTSP (B)

Thailand
Таиланд

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC		VOR Y		VOR Z	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	-		-		380x5000 1260'		270x2400 900'	
27	Falcon RRJ95 B737	145x1800 550'	145x2200 550'	210x2400 770'		305x2400 1080'		300x2400 1060'	

RWY	A/c type	RNP (Y,Z)					
		LNAV/VNAV (Z)		LNAV (Z)		RNP 0.30 (Y)	
			ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	260x2400 870'		275x2400 920'		195x2400 650'	
27	Falcon RRJ95 B737	240x2400 870'		240x2400 870'		215x2400 780'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
09/27	Falcon RRJ95	1400' (405m)	2400
	B737	1400' (405m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING VOR Y	
		MDA (H)	VIS
09	Falcon RRJ95	1400' (405m)	5000
	B737	1400' (405m)	5000

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 04.2026г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
--	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING RNP Z	
		MDA (H)	VIS
09/27	Falcon RRJ95	1500' (435m)	2400
	B737	1500' (435m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«27» 04.2026г.