

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
--	---	--

LARNACA
Ларнака

LCLK (A)

Cyprus
Кипр

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC		RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
04	F900 RRJ95 B737	-	-	-	-	90x750 300'	90x1400 300'	120x1000 390'	120x1700 390'
22	F900 RRJ95 B737	65x1000 210'	65x1200 210'	100x1300 330'	100x1500 330'	95x1200 320'	95x1400 320'	110x1400 370'	110x1600 370'

RWY	A/c type	VOR/DME	
			ALS out
04	F900 RRJ95 B737	125x1200 420'	125x1900 420'
22	F900 RRJ95 B737	110x1400 370'	110x1600 370'

RWY	A/c type	CIRCLING S/E of AD only	
		MDA (H)	VIS
04/22	Falcon RRJ95	610' (185m)	2400
	B737	710' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	-	550	550	550	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «17» 05. 2026 г.
