

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
---	--	---

IZMIR/Adnan Menderes
Измир/Аднан Мендерес

LTBJ (B)

Turkey
Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I U,V,Y,Z			ILS CAT I U,V		ILS CAT I Y,Z	
		MACG							
		4.0%	4.0%			2.5%			
		S, T, W, X	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
34R	Falcon RRJ95 B737	46x450 515' RA158'	70x550 590'	70x800 590'	70x1200 590'	125x1100 760'	125x1800 760'	195x2200 1000'	195x2400 1000'

RWY	A/c type	VOR		NDB DME		NDB		LOC	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
34R	Falcon RRJ95 B737	195x2200 1000'	195x2400 1000'	240x2400 1150'		240x2400 1150'		195x2200 1000'	195x2400 1000'

RWY	A/c type	RNP		RNP LNAV	
		LNAV MACG 3.5%			
			ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	165x2000 940'	165x2400 940'	-	-
16R	Falcon RRJ95 B737	165x2000 940'	165x2400 940'	-	-
34L	Falcon RRJ95 B737	-	-	195x2400 1000'	195x2400 1000'
34R	Falcon RRJ95 B737	-	-	195x2200 1000'	195x2400 1000'

RWY	A/c type	ILS		LOC		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	65x750 620'	65x1200 620'	155x1800 910'	155x2300 910'	225x2400 1150'	

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Per. №
2.O.34.002**

RWY	A/c type	VOR	
			ALS out
34L	Falcon RRJ95 B737	195x2400 1000'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	1500' (335m)	2400
	B737	1500' (335m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16L/34R	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
16R/34L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.