

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
--	---	--

JEJU
Чеджу

RKPC (B)

Korea
Респ. Корея

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC (GS out)		VOR	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	30x300 187'	60x550 290'	60x750 290'	60x1200 290'	140x1400 530'	140x2100 530'	240x2900 860'	240x3600 860'
25	Falcon RRJ95 B737	-	60x750 280'		60x1200 280'	120x1800 460'	120x2200 460'	165x2000 600'	165x2400 600'

RWY	A/c type	RNP Y						RNP Z(AR)	
		LPV		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	110x900 430'	110x1600 430'	150x1500 560'	150x2200 560'	175x1800 640'	175x2500 640'	85x750 360'	85x1300 360'
25	Falcon RRJ95 B737	125x1400 470'	125x1800 470'	170x2100 620'	170x2500 620'	225x3000 810'	225x3400 810'	80x800 330'	80x1300 330'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
25	Falcon RRJ95	1370' (385m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «17» 05. 2026 г.
