

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	---	--

АТЫРАУ
Атырау

UATG (A)

Kazakhstan
Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS CAT I		
			FULL	Limited	ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	40x400 57' RA 134'	60x550 130'	60x750 130'	60x1200 130'
32	Falcon RRJ95 B737	-	65x550 140'	65x750 140'	65x1200 140'

RWY	A/c type	VOR/DME		RNP			
			ALS out	LNAV/VNAV		LNAV	
					ALS out		ALS out\
14	Falcon RRJ95 B737	85x750 210'	85x1300 210'	80x750 180'	80x1300 180'	100x800 260'	100x1500 260'
32	Falcon RRJ95 B737	110x900 280'	110x1600 280'	90x750 220'	90x1400 220'	120x1000 310'	120x1700 310'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14/32	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.