

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

ХАТАНГА**УОНН (А)****Россия****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS		RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	60x750 300'	60x1200 300'	95x900 400'	95x1400 400'	115x1300 470'	115x1700 470'
24	Falcon RRJ95 B737	-	-	90x1200 340'	90x1400 340'	110x1400 400'	110x1600 400'

RWY	A/c type	LOC		VOR		NDB X			
			ALS out		ALS out		ALS out	Non-CDFA	
									ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	85x900 370'	85x1300 370'	170x2100 650'	170x2500 650'	110x1200 450'	110x1600 450'	110x1600 450'	110x2000 450'
24	Falcon RRJ95 B737	-	-	135x1800 480'	135x2000 480'	145x2000 520'	145x2200 520'	145x2400 520'	145x2600 520'

RWY	A/c type	NDB/DME Z,Y	
			ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	110x900 460'	110x1400 460'

RWY	A/c type	NDB/DME Y with SDF		NDB/DME Y without SDF		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	125x1600 450'	125x1800 450'	130x1700 470'	130x1900 470'	130x1700 470'	130x1900 470'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon RRJ95	730' (195m)	2400
	B737	800' (215m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «17» 05. 2026 г.
