

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

КАЗАНЬ**UWKD (A)****Россия****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I (X,Y,Z)			LOC(X,Y,Z)	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	46x450 496' RA 203'	70x550 580'	70x800 580'	70x1200 580'	100x800 680'	100x1500 680'
29	Falcon RRJ95 B737	-	70x550 640'	70x800 640'	70x1200 640'	100x800 740'	100x1500 740'

RWY	A/c type	RNAV				VOR (Y,Z)	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	85x750 620'	85x1300 620'	90x750 640'	90x1400 640'	110x900 700'	110x1600 700'
29	Falcon RRJ95 B737	115x1000 780'	115x1700 780'	115x1000 780'	115x1700 780'	135x1300 850'	135x2000 850'

RWY	A/c type	VOR X		VOR X Non-CDFA		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	-	110x750 650'	110x1400 650'
29	Falcon RRJ95 B737	180x1900 990'	180x2400 990'	180x2300 990'	180x3000 990'	110x750 720'	110x1400 720'

RWY	A/c type	NDB Y		NDB Y Non-CDFA	
			ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	235x2400 1110'	235x2400 1110'	235x3100 1110'	235x3900 1110'
29	Falcon RRJ95 B737	155x1500 910'	155x2300 910'	155x1900 910'	155x2700 910'

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
11/29	Falcon RRJ95	1010' (185m)	2400
	B737	1110' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «17» 05. 2026 г.
