

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
---	---	---

CHENGDU/Shuangliu
ЧЕНДУ/Шуанглиу

ZUUU (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/ DME CAT II	ILS /DME X,Z CAT I						LOC	
02L	Falcon RRRJ95 B737	MACG								ALS out
		≥3.0% up to UU401	≥4.0% up to UU401			2.5%				
			FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		
		30x300 1717' RA102'	60x550 1820'	60x750 1820'	60x1200 1820'	70x550 1840'	70x800 1840'	70x1200 1840'	140x1800 2070'	140x2100 2070'

RWY	A/c type	ILS/ DME CAT II	ILS /DME Y CAT I						LOC	
02L	Falcon RRJ95 B737	MACG								
		≥3.0% up to D4.9IZW	≥4.0% up to D4.9IZW			2.5%				ALS out
			FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		
		30x300 1717' RA102'	60x550 1820'	60x750 1820'	60x1200 1820'	70x550 1840'	70x800 1840'	70x1200 1840'	140x1800 2070'	140x2100 2070'

RWY	A/c type	ILS/ DME CAT II	ILS /DME X,Y,Z CAT I					LOC	
02R	Falcon RRRJ95 B737	MACG							
		≥5.0% up to 2460'	≥5.0% up to 2460'			2.5%			ALS out
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		
		30x300 1781' RA96'	60x550 1890'	60x750 1890'	60x1200 1890'	130x1600 2100'	130x1900 2100'	130x1600 2100'	130x1900 2100'

RWY	A/c type	ILS /DME Y,Z CAT I						LOC	
20L	Falcon RRJ95 B737	MACG							
		≥4.0% up to 2460'			2.5%				ALS out
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		
		60x550 1830'	60x750 1830'	60x1200 1830'	65x550 1844'	65x800 1844'	65x1200 1844'		

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

RWY	A/c type	ILS /DME Y CAT I					LOC	
20R	Falcon RRJ95 B737	MACG						
		≥3.0% up to D2.4 IAA			2.5%			ALS out
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		
		70x550 1841'	70x800 1841'	70x1200 1841'	140x1700 2080'	140x2100 2080'		

RWY	A/c type	ILS /DME Z CAT I					LOC	
20R	Falcon RRJ95 B737	MACG						
		≥3.0% up to UU425			2.5%			ALS out
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		
		70x550 1841'	70x800 1841'	70x1200 1841'	140x1700 2080'	140x2100 2080'		

RWY	A/c type	VOR/DME	
			ALS out
02L	Falcon RRJ95 B737	140x1800 2070'	140x2100 2070'
20R	Falcon RRJ95 B737	135x1700 2070'	135x2100 2070'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
ALL RWYs	Falcon RRJ95	2430' (230m)	3200
	B737	2430' (230m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWY	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05. 2026 г.