

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.0.34.002
---	---	--

СОВЕТСКИЙ

USHS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

При наличии GPS коррекции

RWY	A/c type	NDB X		NDB X Non-CDFA		NDB/DME Y,Z with SDF		NDB/DME Y,Z without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	200x2500 1010'	200x3000 1010'	200x3000 1010'	200x3400 1010'	200x2500 1010'	200x3000 1010'	200x2500 1010'	200x3000 1010'

RWY	A/c type	NDB X		NDB/DME Y, Z		2 NDB V		2 NDB/DME W	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	200x2500 1010'	200x3000 1010'	200x2500 1010'	200x3000 1010'	200x2500 1010'	200x3000 1010'	110x1200 690'	110x1600 690'

При отсутствии GPS коррекции

RWY	A/c type	NDB X		NDB/DME Y		NDB/DME Z		2 NDB V 2 NDB/DME W	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12/30	Falcon RRJ95 B737	250x3400 1170'	250x3800 1170'	250x3400 1170'	250x3800 1170'	250x3400 1170'	250x3800 1170'	250x3400 1170'	250x3800 1170'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	1100' (225m)	2400
	B737	1100' (225m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «21» 08 2026 г.
--