

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
--	---	--

CAPE TOWN
Кейптаун

FACT (B)

South African Rep.
ЮАР

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II		ILS CAT I			
		MACG						
			3.0%	2.5%	3.0%		2.5%	
						ALS out		ALS out
01	Falcon	-	31x300 245' RA105'	103x450 479'	60x1000 350'	60x1200 350'	120x1600 540'	120x1800 540'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 245' RA105'	103x450 479'	60x1000 350'	60x1200 350'	120x1600 540'	120x1800 540'

RWY	A/c type	ILS CAT II		ILS CAT I			
		MACG					
		2.9%	2.5%	2.9%		2.5%	
					ALS out		ALS out
19	Falcon RRJ95 B737	30x550 247' RA100'	305x550 1140'	60x1000 350'	60x1200 350'	290x2400 1090'	290x2400 1090'

RWY	A/c type	RNAV LNAV/VNAV				RNAV LNAV with SDF		RNAV LNAV without SDF	
		MACG							
		4.6%		2.5%		4.8%			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	145x2000 610'	145x2200 610'	890x2400 3060'	890x2400 3060'	155x2100 650'	155x2400 650'	170x2300 690'	170x2400 690'

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.0.34.002
--	---	--

RWY	A/c type	RNAV LNAV		VOR	
		MACG			
		2.5%			
			ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	170x2300 690'	170x2400 690'	120x1500 590'	120x1700 590'

RWY	A/c type	RNAV LNAV/VNAV		RNAV LNAV with SDF	RNAV LNAV without SDF	RNAV LNAV
		MACG				
		4.6%	2.5%	4.8%		2.5%
19	Falcon RRJ95 B737	145x2200 610'	890x2400 3060'	155x2400 650'	170x2400 690'	950x5000 3250'

RWY	A/c type	RNP Y,Z 0.3				
		MACG				
		5.1%		4.5%	3.5%	2.5%
			ALS out			
01	Falcon RRJ95 B737	100x1200 460'	100x1400 460'	305x2400 1130'	610x2400 2230'	975x2400 3340'

RWY	A/c type	RNP Z 0.3					
		MACG					
		3.1%		2.8%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
19	Falcon RRJ95 B737	110x1400 490'	110x1600 490'	255x2400 970'	255x2400 970'	425x2400 1520'	425x2400 1520'

RWY	A/c type	RNP Z 0.3			
		MACG			
		5.2%	4.0%	3.0%	2.5%
34	Falcon RRJ95 B737	105x1500 490'	490x2400 1750'	820x2400 2840'	990x2400 3390'

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
--	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «23» 03. 2026 г.
