



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

ANTALYA
Анталья

LTAI (B)

Turkey
Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC		VOR	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18C	Falcon RRJ95 B737	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	155x1600 680'	155x2400 680'	155x1600 680'	155x2400 680'

RWY	A/c type	ILS Y			ILS Z			LOC	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	70x550 390'	70x800 390'	70x1200 390'	155x1600 680'	155x2400 680'

RWY	A/c type	VOR		NDB/DME	
			ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	155x1600 680'	155x2400 680'	155x1600 680'	155x2400 680'

RWY	A/c type	VOR	
			ALS out
18R	Falcon RRJ95 B737	155x1600 680'	155x2400 680'

RWY	A/c type	ILS			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
36C	Falcon RRJ95 B737	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	115x1000 540'	115x1700 540'

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Пер. №
2.О.34.002**

RWY	A/c type	VOR Y		VOR Z		VOR Z Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
36C	Falcon RRJ95 B737	130x1200 590'	130x1900 590'	140x1400 630'	140x2100 630'	140x1800 630'	140x2500 630'

RWY	A/c type	NDB/DME Y		NDB/DME Y Non-CDFA		NDB Z		NDB Z Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
36C	Falcon RRJ95 B737	140x1400 620'	140x2100 620'	140x1800 620'	140x2500 620'	140x1400 630'	140x2100 630'	140x1800 630'	140x2500 630'

RWY	A/c type	VOR Y		VOR Z		VOR Z Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
36L	Falcon RRJ95 B737	130x1200 590'	130x1900 590'	140x1400 630'	140x2100 630'	140x1800 630'	140x2500 630'

RWY	A/c type	ILS R,T,W,Y CAT II	ILS P,S,V,X,Z CAT I			LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	32x300 261' RA102'	60x550 360'	60x750 360'	60x1200 360'	145x1500 620'	145x2200 620'

RWY	A/c type	VOR Y		VOR Z		VOR Z Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	135x1300 590'	135x2000 590'	145x1500 620'	145x2200 620'	145x1900 620'	145x2600 620'

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Пер. №
2.О.34.002**

RWY	A/c type	NDB/DME Y		NDB Z		NDB Z Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	135x1300 590'	135x2000 590'	145x1500 620'	145x2200 620'	145x1900 620'	145x2600 620'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	1100' (285m)	2400
	B737	1100' (285m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18L/36R	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
18C/36C 18R/36L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.