

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
---	---	---

ISTANBUL
Стамбул

LTFM (B)

Turkey
Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT III Y,Z	ILS CAT II		RNP			
		MACG			LNAV/VNAV		LNAV	
		5.0%	5.0%	4.3%		ALS out		ALS out
16R	Falcon	-	34x300 330' RA133'	47x450 370' RA185'	155x1600 720'	155x2400 720'	155x1600 720'	155x2400 720'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	34x300 330' RA133'	47x450 370' RA185'	155x1600 720'	155x2400 720'	155x1600 720'	155x2400 720'

RWY	A/c type	ILS CAT I						LOC, VOR	
		MACG							
		4.2%			2.5%				
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
16R	Falcon RRJ95 B737	65x550 420'	65x750 420'	65x1200 420'	85x600 490'	85x900 490'	85x1300 490'	155x1600 720'	155x2400 720'

RWY	A/c type	ILS CAT III	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC, VOR	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
17L	Falcon	-	31x300 303' RA109'	60x550 410'	60x750 410'	60x1200 410'	160x1600 720'	160x2400 720'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 303' RA109'	60x550 410'	60x750 410'	60x1200 410'	160x1600 720'	160x2400 720'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
17L	Falcon RRJ95 B737	160x1600 720'	160x2400 720'	160x1600 720'	160x2400 720'

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

RWY	A/c type	ILS CAT III W,Y,Z	ILS CAT II		ILS CAT I		
		MACG			FULL	Limited	ALS out
		3.5%	3.5%	2.5%			
18	Falcon	-	30x300 321' RA104'	36x300 336' RA127'	60x550 430'	60x750 430'	60x1200 430'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 321' RA104'	36x300 336' RA127'	60x550 430'	60x750 430'	60x1200 430'

RWY	A/c type	LOC, VOR		RNP			
				LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	155x1500 720'	155x2300 720'	155x1500 720'	155x2300 720'	155x1500 720'	155x2300 720'

RWY	A/c type	ILS CAT III Y,Z	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC, VOR	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
34L	Falcon	-	30x300 425' RA106'	60x550 530'	60x750 530'	60x1200 530'	210x2400 1000'	210x2400 1000'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 425' RA106'	60x550 530'	60x750 530'	60x1200 530'	210x2400 1000'	210x2400 1000'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
34L	Falcon RRJ95 B737	180x1900 900'	180x2400 900'	210x2400 1000'	210x2400 1000'

RWY	A/c type	ILS CAT III	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC, VOR	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
35R	Falcon	-	32x300 415' RA97'	60x550 510'	60x750 510'	60x1200 510'	210x2400 1000'	210x2400 1000'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	32x300 415' RA97'	60x550 510'	60x750 510'	60x1200 510'	210x2400 1000'	210x2400 1000'

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
---	--	---

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
35R	Falcon RRJ95 B737	150x1500 800'	150x2300 800'	210x2400 1000'	210x2400 1000'

RWY	A/c type	ILS CAT III W,Y,Z	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC, VOR	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
36	Falcon	-	31x300 410' RA101'	65x550 510'	65x750 510'	65x1200 510'	215x2400 1000'	215x2400 1000'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	31x300 410' RA101'	65x550 510'	65x750 510'	65x1200 510'	215x2400 1000'	215x2400 1000'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
36	Falcon RRJ95 B737	155x1500 800'	150x2300 800'	215x2400 1000'	215x2400 1000'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	1400' (330m)	2400
	B737	1400' (330m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16R/34L 17L/35R 18/36	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
16L/34R 17R/35L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «23» 03. 2026 г.
