

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.0.34.002

PESHAWAR / Bacha Khan Intl.
Пешавар / Бача Хан

OPPS (B)

Pakistan
Пакистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP		VOR
		LNAV/VNAV	LNAV	
17	Falcon RRJ95 B737	105x1500 1510'	135x2000 1600'	135x2000 1600'

RWY	A/c type	ILS CAT I			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
35	Falcon RRJ95 B737	65x550 1420'	65x750 1420'	65x1200 1420'	145x1500 1680'	145x2200 1680'

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
35	Falcon RRJ95 B737	120x1100 1600'	120x1800 1600'	145x1500 1680'	145x2200 1680'	145x1500 1680'	145x2200 1680'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
17/35	Falcon RRJ95	2100' (275m)	2400
	B737	2100' (275m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
17/35	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.