

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
---	--	---

OSH

Ош

UCFO (B)

Kyrgyzstan

Кыргызстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I						VOR /DME	
		MACG 3.0%			MACG 2.5%				
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	60x550 3060'	60x750 3060'	60x1200 3060'	95x700 3160'	95x1000 3160'	95x1400 3160'	205x2300 3520'	205x2400 3520'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	110x900 3220'	110x1600 3220'	190x2100 3470'	190x2400 3470'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
30	Falcon RRJ95 B737	4260' (405m)	2400
		4470' (470m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	-	400	-

Дата расчета минимума аэродрома

«23» 03. 2026 г.