

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3****Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов****Пер. №
2.О.34.002****ИРКУТСК****UIII (A)****Россия****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS			RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	60x550 1790'	60x750 1790'	60x1200 1790'	100x750 1910'	100x1400 1910'	145x1500 2060'	145x2200 2060'

RWY	A/c type	ILS			RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	60x550 1880'	60x750 1880'	60x1200 1880'	150x1500 2150'	150x2200 2150'	165x1700 2210'	165x2400 2210'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB/DME with SDF		NDB/DME without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	165x1700 2130'	165x2400 2130'	185x2000 2190'	185x2400 2190'	165x1700 2130'	165x2400 2130'	180x1900 2170'	180x2400 2170'

RWY	A/c type	LOC		NDB X		NDB X Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	120x1000 1970'	120x1700 1970'	260x2400 2430'	260x2400 2430'	260x3500 2430'	260x4200 2430'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB/DME Z,Y with SDF		NDB/DME Z,Y without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	175x1800 2240'	175x2400 2240'	220x2400 2400'	220x2400 2400'	175x1800 2240'	175x2400 2240'	220x2400 2400'	220x2400 2400'

RWY	A/c type	LOC X,Y,Z with SDF		LOC X,Z without SDF		NDB X		NDB X Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	190x2100 2290'	190x2400 2290'	220x2400 2400'	220x2400 2400'	525x5000 3400'	525x5000 3400'	525x5000 3400'	525x5000 3400'

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3****Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов****Пер. №
2.О.34.002**

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	2540' (260m)	2400
	B737	2800' (340m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
30	Falcon RRJ95 B737	3410' (525m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.