

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	--

ТАМБОВ / Донское

UUOT (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	2 NDB Y,Z		2 NDB Y,Z Non-CDFA		NDB X		NDB X Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon	115x1500 760'	115x1700 760'	115x1900 760'	115x2100 760'	200x2400 1040'	200x2400 1040'	200x3200 1040'	200x3400 1040'
32	Falcon	110x1400 760'	110x1600 760'	110x1800 760'	110x2000 760'	220x2400 1130'	220x2400 1130'	220x3500 1130'	220x3700 1130'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
14/32	Falcon	1060' (295m)	2400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14/32	Falcon	-	-	-	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.