

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	--

БУГУЛЬМА

UWKB (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	2 NDB/DME				NDB/DME (LOM) or (LMM)			
		with FAF		without FAF		with FAF		without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon	100x1100 1330'	100x1500 1330'	335x4800 2080'	335x5000 2080'	140x1700 1460'	140x2100 1460'	275x4000 1880'	275x4400 1880'

RWY	A/c type	ILS		NDB/MKR DME			
				with FAF		without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out
19	Falcon	60x750 1170'	60x1200 1170'	100x1000 1280'	100x1400 1280'	100x1400 1280'	100x1800 1280'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	85x900 1280'	85x1300 1280'	100x1100 1330'	100x1500 1330'
19	Falcon RRJ95 B737	85x900 1230'	85x1300 1230'	100x1000 1280'	100x1400 1280'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
01/19	Falcon	1600' (190m)	2400m

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «23» 03. 2026 г.
