

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

RAYONG / U-Tapao Pattaya Intl.
Районг / Утапао / Паттайя

VTBU (B)

Thailand
Таиланд

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I		LOC	
			ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	80x800 300'	80x1300 300'	155x1800 550'	155x2300 550'

RWY	A/c type	RNP				VOR		NDB	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out				ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	110x1200 410'	110x1600 410'	155x1800 550'	155x2300 550'	280x2400 960'	280x2400 960'	-	-
36	Falcon RRJ95 B737	140x1900 480'	140x2100 480'	190x2400 640'	190x2400 640'	135x1800 460'	135x2000 460'	235x3400 790'	235x3600 790'

RWY	A/c type	NDB Non-CDFA	
			ALS out
36	Falcon RRJ95 B737	235x3800 790'	235x4000 790'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon RRJ95	1450' (430m)	2400
	B737	1450' (430m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
--	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «23» 03. 2026 г.
