

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
--	--	---

HANOI / Noi Bai Intl.
Ханой / Ной Бай

VVNB (B)

Vietnam
Вьетнам

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CATII	ILS CAT I			LOC W, X		LOC Y		VOR Y	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
11 L	Falcon RRJ95 B737	39x400 166'	65x550 250'	65x750 250'	65x1200 250'	160x2400 560'		140x2400 500'		150x2400 520'	150x2400 520'
			VIS - 800m			VIS - 2400m		CEIL - 500'VIS -2400m			

RWY	A/c type	VOR Z		RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
11 L	Falcon RRJ95 B737	140x2000 500'	140x2100 500'	125x1200 450'	125x1900 450'	160x1700 560'	160x2400 560'
		CEIL - 460'VIS -2000m		CEIL - 420'VIS -1500m		CEIL - 530'VIS -2400m	

RWY	A/c type	ILS CATII	ILS CAT I W,X			LOC W		LOC X	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
11 R	Falcon RRJ95 B737	42x400 174' RA138'	65x550 240'	65x750 240'	65x1200 240'	150x2300 530'		150x2000 530'	150x2300 530'
			VIS - 800m			VIS - 2300m		CEIL - 500' VIS -2000m	

RWY	A/c type	ILS CAT I Y			LOC Y		VOR Y		VOR Z	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
11 R	Falcon RRJ95 B737	60x550 240'	60x750 240'	60x1200 240'	140x2100 500'		150x2400 520'		140x2000 500'	140x2100 500'
		VIS - 800m			VIS -2100m		CEIL - 500'VIS -2400m		CEIL - 460'VIS -2000m	

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
11 R	Falcon RRJ95 B737	120x1000 420'	120x1700 420'	145x1500 510'	145x2200 510'
		CEIL - 380'VIS -1300m		CEIL - 480'VIS -1900m	

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
--	---	--

RWY	A/c type	ILS DME	CAT I	LOC V, W		LOC X,Y		VOR Y	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
29 L	Falcon RRJ95 B737	85x900 310'	85x1300 310'	155x2600 550'		140x2400 500'		140x2400 500'	
		CEIL - 280'VIS -1300m		CEIL - 510'VIS -2600m		CEIL - 460'VIS -2400m		CEIL - 460'VIS -2400m	

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
29 L	Falcon RRJ95 B737	110x1300 400'	110x1700 400'	145x1800 510'	145x2400 510'
		CEIL - 370'VIS -1700m		CEIL - 480'VIS -2400m	

RWY	A/c type	ILS DME	CAT I	LOC W, X		LOC Y		VOR Y	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
29 R	Falcon RRJ95 B737	65x800 250'	65x1200 250'	145x2400 510'		140x2400 500'		140x2400 500'	
		CEIL - 220'VIS -1100m		CEIL - 480'VIS -2400m		CEIL - 460'VIS -2400m		CEIL - 460'VIS -2400m	

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
29 R	Falcon RRJ95 B737	110x1300 400'	110x1700 400'	145x1800 510'	145x2400 510'
		CEIL - 370'VIS -1700m		CEIL - 480'VIS -2400m	

RWY	A/c type	CIRCLING VOR		
		MDA (H)	Ceiling	VIS
11L	Falcon RRJ95	1480' (440m)	1650'	5000
	B737	1970' (590m)	1970'	6000

RWY	A/c type	CIRCLING RNP		
		MDA (H)	Ceiling	VIS
11L	Falcon RRJ95	790' (230m)	1650'	5000
	B737	790' (230m)	1970'	6000

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026г.

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

RWY	A/c type		CIRCLING ILS Y; LOC Y; VOR Y,Z	
		MDA (H)	Ceiling	VIS
11R	Falcon RRJ95	1480' (440m)	1650'	5000
	B737	1970' (590m)	1970'	6000

RWY	A/c type		CIRCLING RNP; ILS W,X; LOC W,X	
		MDA (H)	Ceiling	VIS
11R	Falcon RRJ95	790' (230m)	1650'	5000
	B737	790' (230m)	1970'	6000

RWY	A/c type		CIRCLING ILS X,Y; LOC X,Y; VOR Y	
		MDA (H)	Ceiling	VIS
29L	Falcon RRJ95	1480' (440m)	1650'	5000
	B737	1970' (590m)	1970'	6000

RWY	A/c type		CIRCLING ILS V,W; LOC V,W; RNP	
		MDA (H)	Ceiling	VIS
29L	Falcon RRJ95	790' (230m)	1650'	5000
	B737	790' (230m)	1970'	6000

RWY	A/c type		CIRCLING ILS Y, LOC Y, VOR	
		MDA (H)	Ceiling	VIS
29R	Falcon RRJ95	1480' (440m)	1650'	5000
	B737	1970' (590m)	1970'	6000

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 03. 2026г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
--	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING ILS W,X; LOC W,X; RNP		
		MDA (H)	Ceiling	VIS
29R	Falcon RRJ95	790' (230m)	1650'	5000
	B737	790' (230m)	1970'	6000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11R/29L	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-
11R/29L	Falcon RRJ95 B737	-	500	500	500	-

Дата расчета минимума аэродрома «23» 03. 2026г.
--