

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Per. № 2.O.34.002
---	--	---

МОРА / Manohar
Мопа / Манохар

VOGA (B)

India
Индия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I			LOC (GS out)			
					with SDF		without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
28	Falcon RRJ95 B737	60x550 770'	60x750 770'	60x1200 770'	95x750 870'	95x1400 870'	225x2400 1290'	225x2400 1290'

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	95x1000 810'	95x1400 810'	150x1800 980'	150x2200 980'	110x1200 860'	110x1600 860'
28	Falcon RRJ95 B737	85x750 840'	85x1300 840'	130x1200 980'	130x1900 980'	-	-

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	350	350	400	-