

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Пер. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

MANGALURU
Мангалур

VOML (B)

India
Индия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)	
			ALS out		ALS out
24	Falcon RRJ95 B737	65x750 520'	65x1200 520'	165x2000 840'	165x2400 840'

RWY	A/c type	RNP				VOR			
		LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	110x1200 670'	110x1600 670'	140x1700 760'	140x2100 760'	135x1600 740'	135x2000 740'	160x1900 820'	150x2400 820'
24	Falcon RRJ95 B737	110x1200 670'	110x1600 670'	140x1700 760'	140x2100 760'	135x1600 750'	135x2000 750'	185x2300 910'	185x2400 910'

RWY	A/c type	CIRCLING ILS,VOR,LOC	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon RRJ95	1090' (235m)	2400
	B737	1090' (235m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	500	500	500	-