



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.0.34.002

**ЦИОЛКОВСКИЙ/
Космодром Восточный**

UHBV (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	60x550 1160'	60x750 1160'	60x1200 1160'	120x1000 1340'	120x1700 1340'
34	Falcon RRJ95 B737	60x550 1130'	60x750 1130'	60x1200 1130'	125x1100 1330'	125x1800 1330'

RWY	A/c type	NDB/MKR Y				NDB/MKR/DME Z	
				Non-CDFA			
			ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	225x2400 1700'	225x2400 1700'	225x3100 1700'	225x3800 1700'	125x1100 1360'	125x1800 1360'

RWY	A/c type	NDB/MKR Y				NDB/MKR/DME Z with CDF		NDB/MKR/DME Z without CDF	
				Non-CDFA					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
34	Falcon RRJ95 B737	155x1600 1440'	155x2400 1440'	155x2000 1440'	155x2800 1440'	125x1100 1330'	125x1800 1330'	150x1900 1410'	150x2600 1410'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
16/34	Falcon RRJ95	1560' (185m)	2400
	B737	1660' (215m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 06. 2026 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.О.34.002
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING NDB/MKR Y	
		MDA (H)	VIS
16	Falcon RRJ95	1700' (225m)	2400
	B737	1700' (225m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16/34	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «22» 06. 2026 г.
