

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
--	---	--

BUSAN / Gimhae Intl.
Бусан / Гимхэ

RKPK (B)

Korea
Респ. Корея

LANDING MINIMUM

RWY	A/c type	ILS X CAT I MACG 6.1% until 5000'			LOC X	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
36L	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	120x1100 400'	120x1800 400'

RWY	A/c type	RNP(AR) 0.12	
			ALS out
18R	Falcon RRJ95 B737	80x800 270'	80x1300 270'

RWY	A/c type	RNP Y LNAV/VNAV MACG 6.1% until 5000'		RNP LNAV MACG 5.4% until 5000'	
			ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	130x1200 420'	130x1900 420'	180x2000 600'	180x2400 600'

RWY	A/c type	CIRCLING VOR	
		MDA (H)	VIS
18L/18R	Falcon RRJ95	1800' (545m)	2400
	B737	1800' (545m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING ILS, LOC, RNP	
		MDA (H)	VIS
36L/36R	Falcon RRJ95	1800' (545m)	2400
	B737	1800' (545m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 09. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
--	--	---

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	350	350	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «22» 09. 2026 г.
