

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
--	---	--

Nakhichevan
Нахичевань

UBBN (B)

Azerbaijan
Азербайджан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT I					
		MACG					
		4.7%			2.5%		
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out
14L	Falcon RRJ95 B737	70x550 3090'	70x800 3090'	70x1200 3090'	110x900 3220'	110x1200 3220'	110x1600 3220'
14R	Falcon RRJ95 B737	65x550 3080'	65x750 3080'	65x1200 3080'	110x900 3220'	110x1200 3220'	110x1600 3220'
		4.0%			2.5%		
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out
32L	Falcon RRJ95 B737	75x550 3060'	75x800 3060'	75x1200 3060'	110x900 3170'	110x1200 3170'	110x1600 3170'
32R	Falcon RRJ95 B737	75x550 3060'	75x800 3060'	75x1200 3060'	110x900 3180'	110x1200 3180'	110x1600 3180'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		MACG			
		4.7%		4.7%	
			ALS out		ALS out
14L	Falcon RRJ95 B737	125x1200 3280'	125x1900 3280'	165x1700 3390'	165x2400 3390'
14R	Falcon RRJ95 B737	120x1000 3240'	120x1700 3240'	165x1700 3390'	165x2400 3390'
		4.0%		4.0%	
			ALS out		ALS out
32L	Falcon RRJ95 B737	120x1100 3210'	120x1800 3210'	150x1500 3310'	150x2300 3310'
32R	Falcon RRJ95 B737	120x1000 3210'	120x1700 3210'	150x1500 3310'	150x2200 3310'

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 09.2026г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
--	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING West of RWY	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	3570' (220m)	2400
	B737	3570' (220m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 09.2026г.