

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	--

YEREVAN /Zvartnots
Ереван / Звартноц

UDYZ (B)

Armenia
Армения

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME CAT I			LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	30x300 2900' RA 100'	60x550 3000'	60x750 3000'	60x1200 3000'	125x1200 3210'	125x1900 3210'

RWY	A/c type	RNP				VOR/DME	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	110x900 3150'	110x1600 3150'	135x1300 3230'	135x2000 3230'	125x1200 3210'	125x1900 3210'

RWY	A/c type	RNP Z LNAV		RNP Y LNAV	CIRCLING VOR with prescribed tracks Not authorized North of airport	
		MACG			MDA (H)	VIS
		3.2%	2.5%			
26	Falcon RRJ95 B737	175x2400 3400'	540x5000 4600'	140x2100 3290'	3900' (330m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 09. 2026 г.