

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	---

СОЧИ

URSS (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z)							
		MACG							
		5.0%		4.0%		3.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	205x2400 720'	205x2400 720'	225x2400 790'	225x2400 790'	260x2400 890'	260x2400 890'	275x2400 940'	275x2400 940'
06	Falcon RRJ95 B737	175x1900 610'	175x2400 610'	180x1900 620'	180x2400 620'	195x2200 670'	195x2400 670'	215x2400 740'	215x2400 740'

RWY	A/c type	LOC (Y,Z)					
		MACG					
		5.0%		3.9%		2.5%	
			ALS out		ALS out		
02	Falcon RRJ95 B737	-	-	210x2400 750'	210x2400 750'	265x2400 920'	265x2400 920'
06	Falcon RRJ95 B737	185x2000 640'	185x2400 640'	-	-	235x2400 810'	235x2400 810'

RWY	A/c type	RNP W(AR)							
		MACG							
		5.0%		4.0%		3.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02 RNP (0.3)	Falcon RRJ95 B737	130x1200 470'	130x1900 470'	150x1500 530'	150x2200 530'	195x2200 680'	195x2400 680'	225x2400 780'	
02 RNP (0.1)	Falcon RRJ95 B737	-	-	80x750 320'	80x1300 320'	105x800 390'	105x1500 390'	155x1600 560'	155x2400 560'

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 09. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.0.34.002
---	---	--

RWY	A/c type	RNP Y					
		LNAV/VNAV		LNAV		LNAV/VNAV	
		MACG					
		2.5%				5.0%	
			ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	290x2400 1000'	290x2400 1000'	330x2400 1140'	330x2400 1140'	225x2400 800'	225x2400 800'

RWY	A/c type	RNP Z LNAV					
		MACG					
		2.5%		4.5%		5.0%	
			ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	285x2400 990'	285x2400 990'	225x2400 800'	225x2400 800'	215x2400 760'	215x2400 760'

RWY	A/c type	VOR						NDB	
		MACG							
		4.8%		3.4%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	225x2400 790'		260x2400 910'		285x2400 990'		535x5000 1810'	

RWY	A/c type	RNP W(AR)							
		MACG							
		5.0%		4.0%		3.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
06 RNP (0.1)	Falcon RRJ95 B737	85x750 320'	85x1300 320'	100x800 370'	100x1500 370'	150x1500 520'	150x2200 520'	190x2100 660'	190x2400 660'
06 RNP (0.3)	Falcon RRJ95 B737	-	-	190x2100 650'	190x2400 650'	215x2400 740'	215x2400 740'	245x2400 840'	245x2400 840'

Дата расчета минимума аэродрома
«22» 09. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.О.34.002
---	---	---

RWY	A/c type	RNP Y					
		LNAV/VNAV		LNAV		LNAV/VNAV	
		MACG					
		2.5%				5.0%	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	225x2400 780'	225x2400 780'	285x2400 970'	285x2400 970'	185x2000 640'	185x2400 640'

RWY	A/c type	RNP X(0.3)		RNP Z LNAV			
				MACG			
				2.5%		3.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	185x2000 640'	185x2400 640'	230x2400 790'	230x2400 790'	205x2300 700'	205x2400 700'

RWY	A/c type	VOR Y				NDB Y	
		MACG					
		3.8%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	190x2100 660'	190x2400 660'	240x2400 820'	240x2400 820'	525x5000 1760'	525x5000 1760'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
02/06	Falcon RRJ95	2950' (875m)	2400
	B737	2950' (875m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома «22» 09. 2026 г.

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Пер. № 2.O.34.002
---	--	---

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
20/24	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
02/06	Falcon RRJ95 B737	NOT AUTHORIZED				

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «22» 09. 2026 г.
